



V2 01-20

# VINILBUNT

## Descripción de Producto

---

Pintura de acabado mate sedoso formulada con copo limeros del tipo vinil acrílico en emulsión, pigmentos y cargas seleccionadas que le confieren excelente resistencia mecánica, lavabilidad, excelente resistencia a la intemperie y radiación UV.

## Propiedades

---

Producto ecológico, no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Acabado mate con buena adherencia y buen poder cubriente.

## Aplicación

---

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.

## Diluyente

---

Como diluyente del producto (si se requiere) no exceder más de un 10 % y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

## Usos

---

El producto es compatible con la mayoría de las superficies de construcción tales como estucos, concretos, empastados, yeso cartón (Volcanita), fibrocemento (Internit), ladrillo, papel, metal previamente imprimado, maderas prensadas o aglomeradas (USB) y aislantes de poliestireno expandido.

## Preparación de superficies

---

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con anticorrosivo Bunt antes de aplicar el producto.

## Características técnicas

---

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 1 horas (20°). Para manos sucesivas esperar 4 a 6 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 54.2 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 36.71 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.54 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 30 a 35 (M<sup>2</sup>/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco y colores a pedido.



## Formato de presentación

---

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

## Duración y almacenaje

---

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.  
Industria 8012  
La Cisterna, Santiago - Chile  
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488  
[www.bunt.cl](http://www.bunt.cl)