



V2 01-20

# LÁTEX ELASTOMÉRICO

## Descripción de Producto

---

Pintura formulada con emulsiones acuosas del tipo acrílico, pigmentos, aditivos y cargas seleccionadas que le confieren excelente elasticidad y resistencia.

## Propiedades

---

Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Acabado mate satinado de gran flexibilidad y resistencia mecánica y lavabilidad. Excelente resistencia a la intemperie y radiación UV. Forma película con temperaturas cercanas a 0°C y se mantiene flexible hasta -10°C. (10 grados bajo 0) Por sus características de flexibilidad, puede presentar algo de pegajosidad en condiciones de temperatura superiores a 35 °C.

## Aplicación

---

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. No aplicar con amenaza de lluvia o con humedad relativa superior a 80%

## Diluyente

---

Como diluyente del producto (si se requiere) no exceder más de un 10 % y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

## Usos

---

Como imprimación y terminación en fondos de estuco que presenten fisuras y grietas. Como terminación en Grano Bunt Elastomérico o Buntelina Elastomérica. Como recubrimiento en techos planos de concreto en reemplazo de asfalto o breá. Puede ser aplicado sobre madera, metal, yeso, yeso-cartón, fibrocemento, tejas cerámicas, estucos y otras superficies, especialmente aquellas flexibles o sujetas a dilatación.

## Preparación de superficies

---

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. Superficies metálicas deberán ser imprimadas con anticorrosivo Bunt antes de aplicar el producto.

## Características técnicas

---

- ✦ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido.
- ✦ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✦ **Secado:** Al tacto 1 horas (20°). Para manos sucesivas esperar 4 a 6 horas.
- ✦ **Sólidos en peso:** 60.5 +/- 1%
- ✦ **Sólidos en Volumen:** 45.5 +/- 1%
- ✦ **Densidad:** 1.44 ± 0.2 kg/l
- ✦ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 30 a 35 (M<sup>2</sup>/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✦ **PH:** 8 a 9
- ✦ **Color:** Blanco y colores a pedido.



## Formato de presentación

---

- ✦ Galón de 3.758 Lt.
- ✦ Tineta de 15.14 Lt.
- ✦ Tambor de 189.25 Lt.

## Duración y almacenaje

---

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.  
Industria 8012  
La Cisterna, Santiago - Chile  
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488  
[www.bunt.cl](http://www.bunt.cl)