



V2 01-20

ANTICORROSIVO FERROBUNT

Descripción de Producto

Pintura formulada con resinas alquídicas reforzadas, aceites naturales, y pigmentos inhibidores.

Propiedades

Producto anticorrosivo para ser utilizado en protección de techos metálicos ferrosos, de alta pigmentación y terminación brillante. Se puede considerar como un esmalte anticorrosivo.

Aplicación

Puede ser aplicado preferentemente con brocha o pistola. Se recomienda una aplicación mínima de dos manos. El producto puede quedar como única capa de terminación, no siendo necesaria su protección con otro tipo de pintura.

Diluyente

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

Usos

Como anticorrosivo y terminación en planchas de acero limpias, planchas zincadas o aluminizadas previo decapado o fosfatizado, se puede utilizar como protección de tejas de madera, protección de estructuras tales como galpones, puentes y construcciones de metal, concreto o ladrillo.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos, cascarillas de laminación, material disgregado y otros contaminantes. Las superficies de zinc o zinc-alum, deberán ser sometidas a decapado o fosfatizado antes de la aplicación de este producto.

Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas sintéticas alquídicas
- ✚ **Secado:** Al tacto 6 a 8 Horas (20°). Para manos sucesivas esperar 12 a 16 horas. Secado duro 24 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 51.39 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 41.90 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.05 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 40 a 45 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** No aplica
- ✚ **Color:** Blanco, negro y colores especiales según pedido.



Formato de presentación

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl