



V2 01-20

# ANTICORROSIVO FERROBUNT

## Descripción de Producto

---

Pintura formulada con resinas alquídicas reforzadas, aceites naturales, y pigmentos inhibidores.

## Propiedades

---

Producto anticorrosivo para ser utilizado en protección de techos metálicos ferrosos, de alta pigmentación y terminación brillante. Se puede considerar como un esmalte anticorrosivo.

## Aplicación

---

Puede ser aplicado preferentemente con brocha o pistola. Se recomienda una aplicación mínima de dos manos. El producto puede quedar como única capa de terminación, no siendo necesaria su protección con otro tipo de pintura.

## Diluyente

---

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

## Usos

---

Como anticorrosivo y terminación en planchas de acero limpias, planchas zincadas o aluminizadas previo decapado o fosfatizado, se puede utilizar como protección de tejas de madera, protección de estructuras tales como galpones, puentes y construcciones de metal, concreto o ladrillo.

## Preparación de superficies

---

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos, cascarillas de laminación, material disgregado y otros contaminantes. Las superficies de zinc o zinc-alum, deberán ser sometidas a decapado o fosfatizado antes de la aplicación de este producto.

## Características técnicas

---

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso de diferentes colores según pedido
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas sintéticas alquídicas
- ✚ **Secado:** Al tacto 6 a 8 Horas (20°). Para manos sucesivas esperar 12 a 16 horas. Secado duro 24 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 51.39 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 41.90 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.05 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 40 a 45 (M<sup>2</sup>/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** No aplica
- ✚ **Color:** Blanco, negro y colores especiales según pedido.



## Formato de presentación

---

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

## Duración y almacenaje

---

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.  
Industria 8012  
La Cisterna, Santiago - Chile  
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488  
[www.bunt.cl](http://www.bunt.cl)