



V2 01-20

ESMALTE SINTÉTICO BUNTLUX

Descripción de Producto

Pintura formulada con resinas alquídicas-ftálicas modificadas con aceites naturales, pigmentos y aditivos de óptima calidad.

Propiedades

Excelente poder cubriente, alto brillo, adherencia, flexibilidad y resistencia en ambientes húmedos y al lavado. No compatible con superficies alcalinas ya que saponifica.

Aplicación

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. En superficies nuevas, se recomienda aplicar un fondo de sello con látex de buena calidad. Compatible con aceites, óleos, anticorrosivos y esmaltes sintéticos de secado normal.

Diluyente

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Aguarrás Mineral o Diluyente Sintético. Para aplicación a pistola, usar Diluyente Sintético.

Usos

Pintura decorativa para ser aplicada en interiores y exteriores sobre cualquier sustrato previamente tratado y que no sea atacable por solventes: Sellar con LÁTEX (Buntlátex, Vinilbunt) en caso de muros de concreto estucado y empastado, ACEITE DE LINAZA o similar en caso de maderas o ANTIÓXIDO (Bunt Maestranza o Bunt tipo Asimet 2) en caso de metales. Excelente para ser aplicado en rejas, puertas, estructuras metálicas industriales, muros, cielos, puertas y muebles de baño y cocina.

Preparación de superficies

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material disgregado. Las superficies deberán ser imprimadas previamente (Látex, Anti óxido, etc.). Lavar con agua y escobillar para eliminar sales. Dejar secar e imprimir.

Características técnicas

- ✚ **Apariencia:** Líquido viscoso
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas sintéticas alquídicas
- ✚ **Secado:** Al tacto 3 a 4 Horas (20°). Para manos sucesivas esperar 12 a 16 horas. Secado duro 24 horas.
- ✚ **Sólidos en peso:** 53.24 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 43.84 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.01 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** Su rendimiento aprox. Es de 40 a 45 (M²/gl) y por mano, dependiendo de la superficie.
- ✚ **PH:** No aplica
- ✚ **Color:** Blanco y colores según pedido.



Formato de presentación

- ✚ Galón de 3.758 Lt.
- ✚ Tineta de 15.14 Lt.
- ✚ Tambor de 189.25 Lt.

Duración y almacenaje

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

Bunt Pinturas Ltda.
Industria 8012
La Cisterna, Santiago - Chile
Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558 3488
www.bunt.cl