



V2 01-20

# BUNTELINA HIDRORREPELENTE

## Descripción de Producto

---

Revestimiento decorativo formulado con resinas especiales en emulsión, pigmentos, cargas minerales y aditivos que lo hacen impermeable y repelente a las aguas lluvia.

## Propiedades

---

Producto no tóxico ni contaminante, exento de plomo u otros metales pesados. Su aplicación está orientada a muros exteriores que deban soportar agua en forma directa evitando su penetración en el muro. Esta impermeabilidad se produce en muros verticales, no siendo apropiado para superficies horizontales.

## Aplicación

---

Puede ser aplicado con llana, rodillo o pistola de tolva para lograr diferentes efectos de terminación. Aplicar en condiciones adecuadas de temperatura y humedad (temperatura sobre 15°C y humedad relativa inferior a 85%). No aplicar con amenaza de lluvia. Por tratarse de una aplicación con alto espesor, no debe mojarse antes de 3 días.

## Diluyente

---

Como diluyente del producto (si se requiere) y para limpieza de herramientas o equipos, usar solamente agua.

## Usos

---

El producto puede ser aplicado en todo tipo de superficies, especialmente en aquellas que estén expuestas a condiciones ambientales adversas. El producto puede ser repintado, de ser necesario, sin presentar problemas de adherencia en la película aplicada.

## Preparación de superficies

---

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, polvo, otros contaminantes o material disgregado. No se requiere de una superficie totalmente lisa, pero debe ser sellada con productos de cierta calidad para soportar el peso del revestimiento. Se recomienda aplicar una a dos manos de Buntlátex, Vinilbunt o Sellador Bunt. Las superficies de concreto deberán estar fraguadas, mínimo 28 días y libres de sales. Las superficies metálicas deberán ser imprimadas con Anti óxido Bunt antes de aplicar látex y textura.



## Características técnicas

---

- ✚ **Apariencia:** Producto viscoso pastoso.
- ✚ **Naturaleza química:** Resinas Sintéticas
- ✚ **Secado:** Al tacto 8 y 12 horas (20°). Secado final es de 7 días dependiendo del espesor.
- ✚ **Sólidos en peso:** 76 +/- 1%
- ✚ **Sólidos en Volumen:** 58 +/- 1%
- ✚ **Densidad:** 1.85 ± 0.2 kg/l
- ✚ **Rendimiento:** 2 a 4 kg/m<sup>2</sup>, el rendimiento variara dependiendo de la granulometría (grano fino, medio y grueso) y superficie en aplicación.
- ✚ **PH:** 8 a 9
- ✚ **Color:** Blanco y colores a pedido

## Formato de presentación

---

- ✚ Galón de 6 kg.
- ✚ Tineta de 24 kg.
- ✚ Tambor de 300 kg.

## Duración y almacenaje

---

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a temperatura sobre los 5°C.

**Advertencia:** Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.

### **Bunt Pinturas Ltda.**

Industria 8012

La Cisterna, Santiago – Chile

Fonos +56(2) 2558 4489 / +56(2) 2558

3488

EMBELLECIENDO EL PRESENTE Y PROTEGIENDO EL FUTURO